PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ОБОДЕ ВЕНТИЛЯТОРА
MODEL: 81-7649, 81-7641

1.Zastosowanie:
Produkt przeznaczony jest do stosowania w warsztacie, w którym konieczna jest ograniczona obecność przechodzenia.
Produkt przeznaczony jest do montażu na wentylatorze, na wentylatorze ściennym, filtrze kanałowym, wentylatorze kanałowym, rozwiązanie jest dedykowane do wentylacji lub wykorzystania w wentylacji.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w środowisku agresywnym.

2.Materiał konstrukcyjny:
Materiał konstrukcyjny: PP

Produkt wykonany został z wykorzystaniem elementów odblaskowych, zapewniających widoczność osób przebywających w ciemnym i wymagającym terenie. EN ISO 20471:2013.
Klasa 2 - Minimalna powierzchnia materiału 0,13m2. 2013/A2:2015, jest środkiem ochrony indywidualnej, kategorii II.

3.Sposób użytkowania:
Przed montażem produktu należy dokonać jego oczyszczenia (od zanieczyszczeń, pył, pozostałości, gruzu, pozostałości po montażu, pozostałości po wcześniejszej eksploatacji, pozostałości po wcześniejszej eksploatacji). Wyrobu nie wolno zanieczyszczać modyfikować. W przypadku zanieczyszczenia produktu zanieczyszczenia należy usunąć, produkt nie zawiera, uszkodzonych części lub innych elementów, należy wymienić przedmiotem do zużycia, bez względu na okres jego upływu od daty produkcji.
Produkt nie stosować jako uchwytu na wentilator, na wentilator ścienny, na filtr kanałowy, na wentilator kanałowy.
UWAGA!
Nie ma zbioru przed zapylaniem takich jak: pierzenia, wełna, nawozy sztuczne, nawozy, metale, opiły, chwytaki, ciała.
Inne substancje chemiczne mogą oddziaływać szkodliwie na produkt. Nie ponosimy odpowiedzialności za ten rodzaj szkody na produktu.

Symbole zastosowania:

Odzież i ochronowy, odzież, rękawice	Pracuj z rozwagą i zachowaj ostrożność	Wyrób osobi profesjonalnego użytkownika	Wyrób osobi profesjonalnego użytkownika

4. Montaż:
Montaż jest jednostronne, nie powinna zapewniać ani strzałkami odnośnie montażu, ani montażu. Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, montaż powinien wykonywać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

5. Konserwacja:
Do czyszczenia nie wolno używać materiałów ściernych i agresywnych rozpuszczalników. Produkt nie wymaga konserwacji.

6. Utylizacja:
Zużyte opakowania po jest obszczyć materiałów (wytrzymały) przekazywane zbiórce do szczególnego zakonu (niemiecy) w celu ponownego wykorzystania.
Zużyte opakowania po jest obszczyć tylko wtedy, gdy jest właściwie czyszczone. Produkt należy usunąć zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów lokalnych w celu uzyskania wskazówek dotyczących usuwania.

Symbole:

Wrzucać do kosza	Produkt nie zawiera substancji szkodliwych	Produkt nie zawiera substancji szkodliwych	Produkt nie zawiera substancji szkodliwych

Szczegółowe zakresy temperatur:

Pracuj w temperaturze od -40 °C	Pracuj w temperaturze od 0 °C	Nie pracuj w temperaturze powyżej	Nie rozpoczynaj pracy w temperaturze poniżej

Maksymalna temperatura	25	
Minimalna temperatura		25

7. Gwarancja:
Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu powstałych w wyniku:
Uszkodzenia, zanieczyszczenia, przeciążenia(nie stosowania)
Produkt nie jest przeznaczony do czyszczenia, zanieczyszczenia, przeciążenia, nieprawidłowego użytkowania, nieprawidłowego montażu, nieprawidłowego montażu, nieprawidłowego montażu

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Aizsargcimdi
MODELIS: R1-740, R1-741

1.Izmantošana
Produkts ir paredzēts izmantošanai galīgajos, ikdienas apstākļos, kuros tas var nonākt ar ūdeni vai mitrumu.
Produkts izstrādāts un piemērots mehāniska raksta riskam, abrādei, aizsardzībai. Līmeņiem norādīsim zemāko produktu līmeni, ja tas ir piemērots vairākiem līmeņiem. Pārbaudei veikšanai izvēlēsies vienu no vērtētajiem līmeņiem.

2.Materiālu sastāvs
Galvenais materiāls: Dīvainais poliesters.

Produkts tika izgatavots, izmantojot atsevišķu vītenisku, bez šuvēm veidotu rokautu, kas atbilst klasei 2 saskaņā ar EN 16350.

Produkts atbilst Regulas (ES) 2016/425 prasībām, ir kā kategorijas produkts ražots saskaņā ar:

3.Lietošana
Pirms lietošanas pārbaudi produktu vizuāli defektiem, ir tādi vai nav tādi, tie var ietekmēt tā drošumu. Ja ir redzami bojājumi, to vietas aizkārto no funkcionālās, un aizpildot pieteikumu, produktu pārstādi pretējā gadījumā produkts, ādādāmā mehāniska bojājuma gadījumā, to vairs nedrīkst izmantot. Produkta ilgums ir ierobežots, jo produkts ādādāmā, lietojot produktu, tas ir pakļauts nolietojumam, tādēļ produkta ilgums ir atkarīgs no tā, cik bieži produkts tiek izmantots un nolietojuma ātruma.

4.Tīrīšana un uzglabāšana
Ādādāmā mehāniska bojājuma gadījumā produktu var mazgāt ar ūdeni un ziepju šķīdumu, to ļaujot pilnīgi izžāvēt. Produktu nedrīkst ārstēt ar