PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Ochrona twarzowa
MODEL: R1-745, R1-746

Szczegółowe ostrzeżenia konserwacji

1. Zastrzeżenia:

Produkt przeznaczony jest do stosowania w warsztacie, w którym konieczne jest zastosowanie ochrony przy pracy.

Zawsze należy sprawdzić, czy wyrób zapewnia odpowiednią ochronę przed zagrożeniami, na które jest narażony użytkownik. Przed użyciem należy sprawdzić, czy wyrób nie jest uszkodzony. Nie należy używać produktu, który jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo.

2. Skład materiałowy:

Materiał główny: 100% poliester

Produkt wykonany został z wykorzystaniem elementów wykonanych z materiałów syntetycznych, które mogą zawierać lateks (guma) o zawartości poniżej 50 %.

Produkt nie zawiera substancji wzbudzających wysoką obawę (SVHC, dir. 2014/27), jak również substancji wpisanych na listę kandydacką.

3. Sposób użytkowania:

Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny, oraz czystość produktu. Produkt należy założyć zgodnie z przeznaczeniem, tak aby zapewnić maksymalny komfort użytkowania. Nie należy go przekształcać ani modyfikować.

4. Wyrzuty transportowania, przechowywania i utylizacji:

Produkt należy przechowywać w suchym miejscu w stałej od wahania temperatur, niepoczuwalnym lub oparów rozpuszczalników. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia, substancji agresywnych, wilgotnych powierzchni oraz bezpośredniego światła słonecznego. Maksymalna ilość magazynowanych wyrobów nie została przyporządkowana. Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu

LV

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Aizsargapģērbs
MODEĻI: R1-745, R1-746

1. Izmantošana.
Produkts ir paredzēts smalcinātāja gadījumu, kad nepieciešams aizsargāt visu ķermeni pret bīstamiem šķidrumiem.
Produkts ir paredzēts lietošanai ar ķīmiskajiem produktiem, kas atbilstoši aprakstā, izmantošanas norādījumā vai marķējumā nav klasificēti kā ar ugunsgrēku bīstami vai kā apdraudējumu videi.
Produkts ir paredzēts lietošanai vides temperatūrā no -40°C līdz +74°C.

2. Materiāla sastāvs.
Materiāla sastāvs: 100% Polietilēns

Produkts tiek izgatavots, izmantojot aizsargātus elementus, kas nepieciešami nodrošinātu, kas aktivē klases 3 vadošajā un EN 340:2003 standartā.
Produkts atbilst Regulas (ES) 2016/425 prasībām. Produkts ir paredzēts aizsargāt pret ķīmiskiem šķidrumiem, kas ietekmē ādu, kā arī pret ķīmiskiem šķidrumiem, kas ietekmē elpošanas sistēmu.

3. Lietošanas ierobežojumi.
Pirms lietošanas pārbaudiet produkta tehnisko stāvokli, it īpaši, vai tas nav bojāts. Nelietojiet produktu, ja tas ir bojāts, ja tam ir redzami caurumi vai kaut vienas aizdares ir funkcionālas, vai aģērbs ir pārāk mazs.
Produkts nav paredzēts lietošanai, ja tas ir saskarē ar liesmām, karstu virsmu, karstu gāzi, karstu metālu, kvēlošu kūsu, lādēta elektrība vai kādu citu aprīkojumu aģērbu, kuram piemērotība lietošanai nodrošinātu tas labi zināmi elektrostatiskie efekti.
Nelietot tuvu pie uzliesmojošiem vai viegli uzliesmojošiem materiāliem, kas ietver arī uzliesmojošus gāzes, tvaikus vai šķidrumus.
Maksimālais uzglabāšanas laiks ir 5 gadi.
Produkts ir jāuzglabā sausā, tumšā vietā, kur aizsargā saules gaismas ietekme, ozona ietekmējošas iekārtas un ventilācijas, kā arī no tiešā siltuma avotiem. Produktam nav nepieciešama uzturēšana.

4. Norādījumi par lietošanu.
Pirms lietošanas pārbaudiet, vai produkts nav aģērbts pareizi.
Tas nodrošina ir nostiprināts aizsargā komponenti, produkta tips, kā arī produkta izmantošanas ierobežojumi.

Slabi izturīgs	Vidēji izturīgs	Labi izturīgs
Slabi izturīgs	vidēji izturīgs	labi izturīgs

Produktam ir nepieciešama aizsardzība pret:	25	
Mehāniskajiem triecieniem	1	jā (slēdža aizsargs nodrošina aizsardzību)
Piesārņotāju izplūdi	5	tas nodrošinātu aizsardzību līdz vienai stundai

Produktam ir nepieciešama aizsardzība pret:	25	
Mehāniskajiem triecieniem	1	jā
Piesārņotāju izplūdi	5	tas nodrošinātu aizsardzību līdz vienai stundai

5. Aizsardzības apģērbam.
UKRIN TOPEQ Tex sp. Sp. k. ul. Papiernicza 2A, 02-295 Varšava, Polija

Pārvaretā vielām:
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

Aktīvās dzīvotnes ir ierosinātas:
Ja vēlaties iesniegt sūdzību par produktu, sazinieties ar [e]pieredzēja, darbinieku, kas ir atbildīgs par produktu, vai rakstiet uz [e]mail: [e]info@[e]neotools.com[e]

Saīsināta lietošanas noteikumi

EE

KASUTUSJUHEND
Kaitsekombinesoon
MODELID: R1-745, R1-746

1. Kasutusala.
Toode on mõeldud kasutamiseks olukorras, kus on vaja visualeerit kaitsta selle kõrge kahjulikkuse tõttu.
Toode on mõeldud kasutamiseks koos toode tegid kokkusobivate kemikaalidega, mis vastavalt kirjeldusele, kasutusjuhendile või etiketile ei ole klassifitseeritud kui tuleohtlikud või ohtlikud keskkonnale.
Toode on mõeldud kasutamiseks temperatuuril -40°C kuni +74°C.

2. Materjal.
Materjali koostis: 100% Polüetüleen

Toode on valmistatud kaitstud geograafilisest elemendist, mis on nõutavad tagamaks, et see vastab klassi 3 nõuetele standardis EN 340:2003.
Toode vastab määruse (EL) 2016/425 nõuetele, on ette nähtud kaitsmiseks kemikaalide eest.

3. Kasutamine.
Enne kasutama asumist kontrollige toote tehnilist seisu, eelkõige seda, kas see ei ole kahjustatud. Ärge kasutage toodet, kui see on kahjustatud, kui sellel on nähtavad augud või mõni sulgemine ei ole korras või kui kombinesoon on liiga väike.
Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks, kui see on kokkupuutes leegi, kuuma pinna, kuuma gaasi, kuuma metalli, hõõguva tolmu, laetud elektri või muude seadmetega, millele sobivuse tagamiseks rakenduvad hästi tuntud elektrostaatilised efektid.
Ärge kasutage toodet plahvatusohtlike või kergestisüttivate ainete, sealhulgas plahvatusohtlike gaaside, aurude või vedelike läheduses.
Maksimaalne ladustamisaeg on 5 aastat.
Toodet tuleb hoida kuivas, pimedas kohas, kus see ei ole päikesevalguse, osooni tekitavate seadmete ega ventilatsiooni mõju all ega kuumusallikate läheduses. Toode ei vaja hooldamist.

4. Kasutusjuhised.
Enne kasutama asumist kontrollige, kas toode on õigesti selga pandud.
See tagab, et kaitsvad komponendid, toote tüüp ja kasutuspiirangud on kinnitatud.

Halb	Rahuldav	Hea
Halb	rahuldav	hea

Toote kaitsmiseks on vaja kaitsta:	25	
mehaanilise löögi eest	1	jah (kaitse kaitseb)
saastevoolu eest	5	kuni kaitsmiseni välja arvatud tunni

Toote kaitsmiseks on vaja kaitsta:	25	
mehaanilise löögi eest	1	jah
saastevoolu eest	5	kuni kaitsmiseni välja arvatud tunni

5. Kaitsevahend.
UKRIN TOPEQ Tex sp. Sp. k. ul. Papiernicza 2A, 02-295 Varssavi, Poola

Tuvastatud ained:
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Ühendkuningriik

Aktiivsed ained on tuvastatud:
Kui soovite esitada kaebuse toote kohta, võtke ühendust [e]pädeva, [e]töötajaga, kes vastutab toote eest, või kirjutage [e]mail: [e]info@[e]neotools.com[e]

Lühendatud kasutusjuhend

BG

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Защитно облекло
МОДЕЛ: R1-745, R1-746

1. Приложение.
Продуктът е предназначен за използване при условия, в които е необходимо защитаване на цялото тяло срещу опасни течности.
Продуктът е предназначен за употреба с химични продукти, които съгласно описанието, инструкциите за употреба или етикета не са класифицирани като запалими или опасни за околната среда.
Продуктът е предназначен за използване при температура от -40°C до +74°C.

2. Състав на материала.
Състав на материала: 100% Полиетилен

Продуктът е изработен от защитни елементи, които са необходими, за да отговаря на изискванията на клас 3 в съответствие с EN 340:2003.
Продуктът отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425. Продуктът е предназначен за защита срещу химични течности, които влияят върху кожата, както и срещу химични течности, които влияят върху дихателната система.

3. Ограничения.
Преди употреба проверете техническото състояние на продукта, по-специално дали не е повреден. Не използвайте продукта, ако е повреден, ако някое от закопчалките не работи и ако облеклото е твърде малко.
Продуктът не е предназначен за употреба, ако е в контакт с пламък, нагорещена повърхност, нагорещен газ, нагорещен метал, тлеещи прахови частици, електрически заряд или друго оборудване, за облекло, за което подходящото използване е осигурено чрез добре познати електростатични ефекти.
Не използвайте в близост до запалими или лесно запалими материали, включително запалими газове, пари или течности.
Максимален срок на съхранение е 5 години.
Продуктът трябва да се съхранява на сухо, тъмно място, защитено от слънчева светлина, озонови генератори и вентилация, както и от източници на топлина. Продуктът не изисква поддръжка.

4. Инструкции за употреба.
Преди употреба проверете дали облеклото е правилно поставено.
Това гарантира, че защитните компоненти, типът на продукта и ограниченията при използване на продукта са фиксирани.

Слабо устойчив	Средно устойчив	Добре устойчив
слабо устойчив	средно устойчив	добре устойчив

Продуктът изисква защита срещу:	25	
Механични удари	1	да (предпазителят осигурява защита)
Изтичане на замърсители	5	това би осигурило защита за един час

Продуктът изисква защита срещу:	25	
Механични удари	1	да
Изтичане на замърсители	5	освен след изтичането на един час

5. Облекло за защита.
UKRIN TOPEQ Tex sp. Sp. k. ul. Papiernicza 2A, 02-295 Варшава, Полша

Установени вещества:
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Обединено кралство

Установени са активните вещества:
Ако желаете да подадете жалба за продукта, моля, свържете се с [e]компетентен, [e]служител, който е отговорен за продукта, или пишете на [e]mail: [e]info@[e]neotools.com[e]

Съкратени инструкции за употреба

HR

UPUTE ZA UPOTREBU
Zaštitna odjeća
MODELI: R1-745, R1-746

1. Primjena.
Proizvod je namijenjen za upotrebu u uvjetima gdje je potrebno zaštititi cijelo tijelo od opasnih tekućina.
Proizvod je namijenjen za upotrebu s kemijskim proizvodima koji prema opisu, uputama za uporabu ili oznaci nisu klasificirani kao zapaljivi ili opasni za okoliš.
Proizvod je namijenjen za upotrebu na temperaturama od -40°C do +74°C.

2. Sastav materijala.
Sastav materijala: 100% Polietilen

Proizvod je izrađen od štitnih elemenata koji su potrebni kako bi se osiguralo usklađenost sa zahtjevima klase 3 u skladu sa normom EN 340:2003.
Proizvod je u skladu s Uredbom (EU) 2016/425. Proizvod je namijenjen zaštiti od kemijskih tekućina koje djeluju na kožu, kao i od kemijskih tekućina koje djeluju na dišni sustav.

3. Ograničenja.
Prije upotrebe provjerite tehničko stanje proizvoda, posebno je li oštećen. Ne koristite proizvod ako je oštećen, ako neke od kopči ne funkcioniraju ispravno ili ako je odjeća premala.
Proizvod nije namijenjen za upotrebu ako je u kontaktu s plamenom, vrućom površinom, vrućim plinom, vrućim metalom, tinjajućom prašinom, električnim nabojem ili drugom opremom, za odjeću za koju je prikladnost za upotrebu osigurana dobro poznatim elektrostatičkim učincima.
Ne koristite u blizini zapaljivih ili lako zapaljivih materijala, uključujući zapaljive plinove, pare ili tekućine.
Maksimalni period uskladištenja iznosi 5 godina.
Proizvod treba čuvati na suhom, tamnom mjestu, zaštićenom od sunčeve svjetlosti, uređaja koji proizvode ozon i ventilacije, kao i od izvora topline. Proizvod ne zahtijeva održavanje.

4. Upute za uporabu.
Prije upotrebe provjerite je li proizvod pravilno nošen.
To osigurava da su zaštitne komponente, vrsta proizvoda i ograničenja u uporabi proizvoda pričvršćeni.

Loše	Zadovoljavajuće	Dobro
loše	zadovoljavajuće	dobro

Proizvod treba zaštititi od:	25	
mehaničkog udara	1	da (poklopac štiti)
curenja onečišćivača	5	to bi osiguralo zaštitu do jednog sata

Proizvod treba zaštititi od:	25	
mehaničkog udara	1	da
curenja onečišćivača	5	osim nakon isteka jednog sata

5. Odjeća za zaštitu.
UKRIN TOPEQ Tex sp. Sp. k. ul. Papiernicza 2A, 02-295 Varšava, Poljska

Ispitane tvari:
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Ujedinjeno Kraljevstvo

Ispitani su sljedeći aktivni sastojci:
Ako želite podnijeti pritužbu na proizvod, kontaktirajte [e]stručnu osobu, [e]djelatnika koji je odgovoran za proizvod ili pišite na [e]mail: [e]info@[e]neotools.com[e]

Skraćene upute za uporabu

SR

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Zaštitna odeća
MODELI: R1-745, R1-746

1. Upotreba.
Proizvod je namenjen za upotrebu u uslovima u kojima je neophodno visoko zaštititi celo telo od opasnih tečnosti.
Proizvod je namenjen za upotrebu sa hemijskim proizvodima koji prema opisu, uputstvu za upotrebu ili oznaci nisu klasifikovani kao zapaljivi ili opasni za životnu sredinu.
Proizvod je namenjen za upotrebu na temperaturama od -40°C do +74°C.

2. Sastav materijala.
Sastav materijala: 100% Polietilen

Proizvod je izrađen od štitnih elemenata koji su potrebni kako bi se osiguralo usklađenost sa zahtevima klase 3 prema standardu EN 340:2003.
Proizvod je u skladu sa Uredbom (EU) 2016/425. Proizvod je namenjen zaštiti od hemijskih tečnosti koje deluju na kožu, kao i od hemijskih tečnosti koje deluju na disajni sistem.

3. Ograničenja.
Pre upotrebe proverite tehničko stanje proizvoda, posebno da li je oštećen. Ne koristite proizvod ako je oštećen, ako neke od kopči ne funkcionišu pravilno ili ako je odeća premala.
Proizvod nije namenjen za upotrebu ako je u kontaktu sa plamenom, vrućom površinom, vrućim gasom, vrućim metalom, tinjajućom prašinom, električnim nabojem ili drugom opremom, za odeću za koju je prikladnost za upotrebu osigurana dobro poznatim elektrostatičkim efektima.
Ne koristite u blizini zapaljivih ili lako zapaljivih materijala, uključujući zapaljive gasove, pare ili tečnosti.
Maksimalni period skladištenja je 5 godina.
Proizvod treba čuvati na suvom, tamnom mestu, zaštićenom od sunčeve svetlosti, uređaja koji proizvode ozon i ventilacije, kao i od izvora toplote. Proizvod ne zahteva održavanje.

4. Uputstvo za upotrebu.
Pre upotrebe proverite da li je proizvod pravilno nošen.
To osigurava da su zaštitne komponente, vrsta proizvoda i ograničenja u upotrebi proizvoda pričvršćeni.

Loše	Zadovoljavajuće	Dobro
loše	zadovoljavajuće	dobro

Proizvod treba zaštititi od:	25	
mehaničkog udara	1	da (poklopac štiti)
curenja onečišćivača	5	to bi osiguralo zaštitu do jednog sata

Proizvod treba zaštititi od:	25	
mehaničkog udara	1	da
curenja onečišćivača	5	osim nakon isteka jednog sata

5. Zaštitna odeća.
UKRIN TOPEQ Tex sp. Sp. k. ul. Papiernicza 2A, 02-295 Varšava, Poljska

Ispitane supstance:
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Ujedinjeno Kraljevstvo

Ispitani su aktivni sastojci:
Ako želite da podnesete žalbu na proizvod, kontaktirajte [e]stručno lice, [e]radnika koji je odgovoran za proizvod ili pišite na [e]mail: [e]info@[e]neotools.com[e]

Skraćeno uputstvo za upotrebu

GR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
Προστατευτική ενδυμασία
ΜΟΝΤΕΛΑ: R1-745, R1-746

1. Χρήση.
Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα όπου απαιτείται η προστασία ολόκληρου του σώματος από επικίνδυνα υγρά.
Το προϊόν προορίζεται για χρήση με χημικά προϊόντα τα οποία, σύμφωνα με την περιγραφή, τις οδηγίες χρήσης ή την ετικέτα, δεν έχουν ταξινομηθεί ως εύφλεκτα ή επικίνδυνα για το περιβάλλον.
Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες από -40°C έως +74°C.

2. Σύνθεση υλικού.
Σύνθεση υλικού: 100% Πολυαιθυλένιο

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από προστατευτικά στοιχεία που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της κατηγορίας 3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 340:2003.
Το προϊόν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425. Το προϊόν προορίζεται για προστασία από χημικά υγρά που επηρεάζουν το δέρμα, καθώς και από χημικά υγρά που επηρεάζουν το αναπνευστικό σύστημα.

3. Περιορισμοί χρήσης.
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε την τεχνική κατάσταση του προϊόντος, ιδίως αν έχει υποστεί ζημιά. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά, εάν κάποιο από τα κουμπώματα δεν λειτουργεί σωστά ή εάν η ενδυμασία είναι πολύ μικρή.
Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση εάν έρχεται σε επαφή με φλόγα, καυτή επιφάνεια, καυτό αέριο, καυτό μέταλλο, πυρακτωμένη σκόνη, ηλεκτρικό φορτίο ή άλλο εξοπλισμό, για ενδυμασία για την οποία η καταλληλότητα για χρήση διασφαλίζεται μέσω γνωστών ηλεκτροστατικών φαινομένων.
Μη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα ή εύκολα εύφλεκτα υλικά, συμπεριλαμβανομένων εύφλεκτων αερίων, ατμών ή υγρών.
Η μέγιστη περίοδος αποθήκευσης είναι 5 έτη.
Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό, σκοτεινό μέρος, προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία, συσκευές παραγωγής όζοντος και συστήματα εξαερισμού, καθώς και από πηγές θερμότητας. Το προϊόν δεν απαιτεί συντήρηση.

4. Οδηγίες χρήσης.
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε εάν το προϊόν φοριέται σωστά.
Αυτό διασφαλίζει ότι τα προστατευτικά εξαρτήματα, ο τύπος του προϊόντος και οι περιορισμοί χρήσης του προϊόντος είναι στερεωμένα.

Κακή	Ικανοποιητική	Καλή
κακή	ικανοποιητική	καλή

Το προϊόν χρειάζεται προστασία από:	25	
Μηχανικές κρούσεις	1	ναι (το κάλυμμα προστατεύει)
Διαρροή ρύπων	5	αυτό θα παρείχε προστασία για μία ώρα

Το προϊόν χρειάζεται προστασία από:	25	
Μηχανικές κρούσεις	1	ναι
Διαρροή ρύπων	5	εκτός από τη διάρκεια μίας ώρας

5. Προστατευτική ενδυμασία.
UKRIN TOPEQ Tex sp. Sp. k. ul. Papiernicza 2A, 02-295 Βαρσοβία, Πολωνία

Ουσίες που δοκιμάστηκαν:
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Ηνωμένο Βασίλειο

Δραστικές ουσίες που δοκιμάστηκαν:
Εάν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία για το προϊόν, επικοινωνήστε με [e]αρμόδιο, [e]υπάλληλο που είναι υπεύθυνος για το προϊόν ή γράψτε στη διεύθυνση [e]mail: [e]info@[e]neotools.com[e]

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

ES

MANUAL DE USO
Ropa de protección
MODELOS: R1-745, R1-746

1. Aplicación.
El producto está destinado para su uso en condiciones en las que es necesario proteger todo el cuerpo frente a líquidos peligrosos.
El producto está destinado a su uso con productos químicos que, según la descripción, las instrucciones de uso o la etiqueta, no están clasificados como inflamables o peligrosos para el medio ambiente.
El producto está destinado a su uso a temperaturas de entre -40°C y +74°C.

2. Composición del material.
Composición del material: 100% Polietileno

El producto se fabrica utilizando elementos protectores que son necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la clase 3 según la norma EN 340:2003.
El producto cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425. El producto está destinado a proteger contra líquidos químicos que afectan a la piel, así como contra líquidos químicos que afectan al sistema respiratorio.

3. Restricciones de uso.
Antes de su uso, compruebe el estado técnico del producto, en particular, si no está dañado. No utilice el producto si está dañado, si alguno de los cierres no funciona correctamente o si la ropa es demasiado pequeña.
El producto no está destinado a su uso si está en contacto con una llama, una superficie caliente, gas caliente, metal caliente, polvo incandescente, carga eléctrica o cualquier otro equipo, para ropa cuya idoneidad para el uso se garantiza mediante efectos electrostáticos bien conocidos.
No lo utilice cerca de materiales inflamables o fácilmente inflamables, incluidos gases, vapores o líquidos inflamables.
La vida útil máxima es de 5 años.
El producto debe almacenarse en un lugar seco y oscuro, protegido de la luz solar, de dispositivos que generen ozono y de sistemas de ventilación, así como de fuentes de calor. El producto no requiere mantenimiento.

4. Instrucciones de uso.
Antes de su uso, compruebe si el producto se ha colocado correctamente.
Esto garantiza que los componentes protectores, el tipo de producto y las restricciones de uso del producto estén fijados.

Mal	Satisfactorio	Bien
mal	satisfactorio	bien

El producto necesita protección contra:	25	
Impactos mecánicos	1	sí (la cubierta protege)
Fugas de contaminantes	5	esto proporcionaría protección durante una hora

El producto necesita protección contra:	25	
Impactos mecánicos	1	sí
Fugas de contaminantes	5	excepto después de una hora

5. Ropa de protección.
UKRIN TOPEQ Tex sp. Sp. k. ul. Papiernicza 2A, 02-295 Varsovia, Polonia

Sustancias probadas:
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Reino Unido

Sustancias activas probadas:
Si desea presentar una reclamación sobre el producto, póngase en contacto con [e]una persona [e]competente, [e]un empleado responsable del producto o escriba a [e]mail: [e]info@[e]neotools.com[e]

Instrucciones de uso abreviadas

IT

MANUALE D'ISTRUZIONI
Abbigliamento protettivo
MODELLI: R1-745, R1-746

1. Destinazione d'uso.
Il prodotto è destinato all'impiego in condizioni in cui è necessario lo schermo totale del corpo contro liquidi pericolosi.
Il prodotto è destinato all'impiego con prodotti chimici che, secondo la descrizione, le istruzioni per l'uso o l'etichetta, non sono classificati come infiammabili o pericolosi per l'ambiente.
Il prodotto è destinato all'uso a temperature da -40°C a +74°C.

2. Composizione del materiale.
Composizione del materiale: 100% Polietilene

Il prodotto è stato realizzato utilizzando elementi riflettenti che garantiscono la conformità ai requisiti della classe 3 in conformità con l'impianto della norma EN 340:2003.
Il prodotto è conforme al Regolamento (UE) 2016/425. Il prodotto è destinato alla protezione contro i liquidi chimici che influiscono sulla pelle, così come contro i liquidi chimici che influiscono sull'apparato respiratorio.

3. Limiti di utilizzo.
Prima dell'uso, verificare lo stato tecnico del prodotto, in particolare se è danneggiato. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato, se una delle chiusure non funziona correttamente o se la taglia è troppo piccola.
Il prodotto non è destinato all'uso se è a contatto con una fiamma, una superficie calda, gas caldo, metallo caldo, polvere ardente, carica elettrica o altre apparecchiature, per indumenti la cui idoneità all'uso è garantita da ben noti effetti elettrostatici.
Non utilizzare in prossimità di materiali infiammabili o facilmente infiammabili, inclusi gas, vapori o liquidi infiammabili.
La durata massima di conservazione è di 5 anni.
Il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto e buio, protetto dalla luce solare, da dispositivi che producono ozono e da sistemi di ventilazione, così come da fonti di calore. Il prodotto non richiede manutenzione.

4. Istruzioni per l'uso.
Prima dell'uso, verificare se il prodotto è indossato correttamente.
Questo garantisce che i componenti protettivi, il tipo di prodotto e le restrizioni d'uso del prodotto siano fissati.

Male	Soddisfacente	Bene
male	soddisfacente	bene

Il prodotto richiede protezione da:	25	
Impatti meccanici	1	sì (la copertura protegge)
Fuoriuscita di contaminanti	5	questo fornirebbe protezione per un'ora

Il prodotto richiede protezione da:	25	
Impatti meccanici	1	sì
Fuoriuscita di contaminanti	5	tranne dopo un'ora

5. Indumenti protettivi.
UKRIN TOPEQ Tex sp. Sp. k. ul. Papiernicza 2A, 02-295 Varsavia, Polonia

Sostanze testate:
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Regno Unito

Sostanze attive testate:
Se desiderate presentare un reclamo sul prodotto, contattate [e]una persona [e]competente, [e]un dipendente responsabile del prodotto o scrivete a [e]mail: [e]info@[e]neotools.com[e]

Istruzioni per l'uso abbreviate

PT

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Roupa de proteção
MODELOS: R1-745, R1-746

1. Aplicação.
O produto destina-se a ser usado em condições em que exigem a proteção de todo o corpo contra líquidos perigosos.
O produto destina-se a ser usado com produtos químicos que, de acordo com a descrição, as instruções de utilização ou o rótulo, não são classificados como inflamáveis ou perigosos para o ambiente.
O produto destina-se a ser usado a temperaturas entre -40°C e +74°C.

2. Composição do material.
Composição do material: 100% Polietileno

O produto é fabricado com elementos de proteção necessários para garantir a conformidade com os requisitos da classe 3 de acordo com a norma EN 340:2003.
O produto está em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425. O produto destina-se a proteger contra líquidos químicos que afetam a pele, bem como contra líquidos químicos que afetam o sistema respiratório.

3. Modo de utilização.
Antes de utilizar, verifique o estado técnico do produto, em particular se está danificado. Não utilize o produto se estiver danificado, se algum dos fechos não estiver a funcionar corretamente ou se a roupa for demasiado pequena.
O produto não se destina a ser usado se estiver em contacto com uma chama, uma superfície quente, gás quente, metal quente, pó incandescente, carga elétrica ou outro equipamento, para roupa cuja adequação para utilização seja assegurada através de efeitos eletrostáticos bem conhecidos.
Não utilize perto de materiais inflamáveis ou facilmente inflamáveis, incluindo gases, vapores ou líquidos inflamáveis.
O prazo máximo de armazenamento é de 5 anos.
O produto deve ser armazenado num local seco e escuro, protegido da luz solar, de dispositivos que produzam ozono e de sistemas de ventilação, bem como de fontes de calor. O produto não requer manutenção.

4. Instruções de utilização.
Antes de utilizar, verifique se o produto está bem colocado.
Isto garante que os componentes de proteção, o tipo de produto e as restrições de utilização do produto estão fixos.

Mau	Satisfatório	Bom
mau	satisfatório	bom

O produto precisa de proteção contra:	25	
Impactos mecânicos	1	sim (a tampa protege)
Fuga de contaminantes	5	isto proporcionaria proteção durante uma hora

O produto precisa de proteção contra:	25	
Impactos mecânicos	1	sim
Fuga de contaminantes	5	exceto após uma hora

5. Roupa de proteção.
UKRIN TOPEQ Tex sp. Sp. k. ul. Papiernicza 2A, 02-295 Varsóvia, Polónia

Substâncias testadas:
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Reino Unido

Substâncias ativas testadas:
Se pretender apresentar uma queixa sobre o produto, contacte [e]uma pessoa [e]competente, [e]um funcionário responsável pelo produto ou escreva para [e]mail: [e]info@[e]neotools.com[e]

Instruções de utilização abreviadas

FR

NOTICE D'UTILISATION
Vêtements de protection
MODÈLES: R1-745, R1-746

1. Utilisation.
Le produit est destiné à être utilisé dans des conditions nécessitant un écran total du corps contre les liquides dangereux.
Le produit est destiné à être utilisé avec des produits chimiques qui, selon la description, le mode d'emploi ou l'étiquette, ne sont pas classés comme inflammables ou dangereux pour l'environnement.
Le produit est destiné à être utilisé à des températures comprises entre -40°C et +74°C.

2. Composition.
Composition du matériau : 100% Polyéthylène

Le produit a été fabriqué avec des éléments réfléchissants garantissant la conformité aux exigences de la classe 3 conformément à la norme EN 340:2003.
Le produit est conforme au règlement (UE) 2016/425. Le produit est destiné à protéger contre les liquides chimiques qui affectent la peau, ainsi que contre les liquides chimiques qui affectent le système respiratoire.

3. Conditions d'emploi, stockage et maintenance.
Avant utilisation, vérifiez l'état technique du produit, en particulier s'il est endommagé. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé, si l'une des fermetures ne fonctionne pas correctement ou si le vêtement est trop petit.
Le produit n'est pas destiné à être utilisé s'il est en contact avec une flamme, une surface chaude, un gaz chaud, un métal chaud, des poussières incandescentes, une charge électrique ou d'autres équipements, pour les vêtements dont l'aptitude à l'emploi est garantie par des effets électrostatiques bien connus.
Ne pas utiliser à proximité de matériaux inflammables ou facilement inflammables, y compris les gaz, vapeurs ou liquides inflammables.
La durée de conservation maximale est de 5 ans.
Le produit doit être stocké dans un endroit sec et sombre, à l'abri de la lumière du soleil, des dispositifs générateurs d'ozone et des systèmes de ventilation, ainsi que des sources de chaleur. Le produit ne nécessite pas d'entretien.

4. Instructions d'utilisation.
Avant utilisation, vérifiez si le produit est correctement porté.
Cela garantit que les composants de protection, le type de produit et les restrictions d'utilisation du produit sont fixés.

Mauvais	Satisfaisant	Bon
mauvais	satisfaisant	bon

Le produit nécessite une protection contre :	25	
Impacts mécaniques	1	oui (le capot protège)
Fuite de contaminants	5	cela offrirait une protection pendant une heure

Le produit nécessite une protection contre :	25	
Impacts mécaniques	1	oui
Fuite de contaminants	5	sauf après une heure

5. Vêtements de protection.
UKRIN TOPEQ Tex sp. Sp. k. ul. Papiernicza 2A, 02-295 Varsovie, Pologne

Substances testées :
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Royaume-Uni

Substances actives testées :
Si vous souhaitez déposer une réclamation concernant le produit, veuillez contacter [e]une personne [e]compétente, [e]un employé responsable du produit ou écrire à [e]mail : [e]info@[e]neotools.com[e]

Instructions d'utilisation abrégées