

verwijderingsomstandigheden:

Het product mag tijdens transport en opslag niet geplet worden door andere, zwaardere producten of materialen, omdat de het product kan beschadigen.

Schoeisel moet worden bewaard in een kartonnen verpakking, binnen, beschermd tegen vocht, luchtig, droog, uit de buurt van chemicaliën en warmtebronnen. De temperatuur van de opslagruimte moet tussen 5°C en 24°C liggen.

Het product hoeft niet te worden weggegooid.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

8. Geproduceerd voor:

GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa

Aangemelde instantie:

SOS Fimko Oy

lakomote 8

FI-00380 Helsinki, Finland

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

Notified Body: 0598

7. Aanvullende aanduidingen:

Er zijn extra markeringen op het product:

Z020xxx Jaar van productie

NEO Tools Handelsmerk van de fabrikant

BZ-163-XX Aanduiding fabrikant

EU-39-47 Schoenmaat

CE het product is onderworpen aan een conformiteitsbeoordeling en voldoet aan de normen die gelden in de Europese Unie

EN ISO 20345:2022 het product voldoet aan alle eisen van de norm EN ISO 20345:2022

EN ISO DIN 61340 het product voldoet aan alle eisen van de norm EN ISO DIN 61340

Schoeieigenschappen:

- ESD anti-elektrostatisch schoeisel

- S1 - veiligheidszool die bescherming biedt tegen schokken met een energie van 200 J, geloten hiel, bestand tegen olie, benzine en andere organische oplosmiddelen; antielectrostatische eigenschappen; energieabsorptie in de hiel volgens de classificatie van veiligheidschoeisel volgens de norm EN ISO 20345.

- P1 - niet-metalen anti-perforatie inzetstuk

- SR - Slipweerstand (keramische tegelvloer met glycerine)

Aanvullende informatie:

Het product is vervaardigd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad.

Verklaring van conformiteit:

<https://bit.ly/4SLdpta>



neo-tools.com



neo-tools.com



neo-tools.com



neo-tools.com



neo-tools.com



neo-tools.com



neo-tools.com



neo-tools.com



neo-tools.com



neo-tools.com



neo-tools.com



neo-tools.com



neo-tools.com

